Fiches techniques et d'utilisation
Mastic sanitaire acétique Transparent cartouche 310 ml

Code article / Article No.:

26636

Langues / Languages:

fr

Une question, un renseignement ?

Notre **Centre de Relation Clients** est à votre écoute au

N°Azur 0 810 237 637

PRIX APPEL LOCAL

Du lundi au vendredi de 7h15 à 17h.

Berner France
Z.I. Les Manteaux
89331 Saint –Julien- du -Sault Cedex
Tél. : 0 810 237 637
Fax : +33 3 86 99 44 03

FICHE TECHNIQUE

MASTIC SILICONES NEUTRES
(Anti-moisissure)

NOM COMMERCIAL : **Mastic sanitaire acétique transparent cartouche 310 ml**

CODE ARTICLE : 26636

CODE FAMILLE : 04204

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :

BERNER SANIT est un mastic monocomposant avec des propriétés fongicides à base de silicone acétique.

* Base	: polysiloxane
* Consistance	: pâte stable
* Système de durcissement	: polymérisation par l'humidité de l'air
* Pelliculation	: environ 7 mn (à 20° C et 65 % H.R.)
* Vitesse de polymérisation	: 1.5 mm / 24 h. (à 20° C à 65 % H.R.)
* Dureté	: 25 ± Shore A
* Retrait	: aucun
* Résistance aux températures	: - 60° C à + 200° C
* Reprise élastique	: > 70 %
* Déformation maximale	: 25 %
* Module d'élasticité 100 % (DIN 53504)	: 0.35 N/mm²
* Résistance à la rupture (DIN 53504)	: 1.50 N/mm²
* Allongement à la rupture (DIN 53504)	: > 500 %
* Couleurs	: transparent
Conditionnement	: Cartouche de 310 ml

Très bonne applicabilité
Conserve sa couleur et résiste aux U.V.
Garde une élasticité permanente après polymérisation
Contient des fongicides
Possède une très bonne adhérence sur verre et tout autre matériau de construction usuel
Dégage une odeur acétique typique (à l'état frais)

APPLICATIONS :

* Joints de raccordement et de dilatation **INTERIEURS** dans l'industrie du bâtiment et de la construction
* Tous travaux de vitrage **INTERIEURS**
* Installations sanitaires

Exemples : joints de vitrages (sauf isolants), joints de raccordement pour fenêtre et portes, joints dans les salles de bain et cuisines, joints dans les chambres frigorifiques et les containers, joints dans les systèmes de ventilation.

SUPPORTS :

* **Nature** : tous matériaux de construction usuels, à l'exception de baignoires et lavabos en matières synthétiques (PVC, acrylique) Risque de migrations dans certains marbres, granit et pierres naturelles.
* **Condition** : la surface doit être propre, sèche, dépoussiérée et dégraissée.

Pour les supports devant être peints, l'utilisation de mastic silicone n'est pas conseillée. Des défauts d'adhérence des peintures sont souvent constatés.

DIMENSIONS DU JOINT :

* Largeur minimale : 5 mm
* Largeur maximale : 30 mm
* Profondeur minimale : 5 mm
* Recommandation : Largeur du joint = 2 fois la profondeur du joint

MODE D'EMPLOI :

* Application : pistolet à main ou pneumatique
* Temp. d'application : + 1° C à + 30° C
* Produit de nettoyage : white spirit, immédiatement après utilisation
* Finition : lisser à l'eau savonneuse avant formation de pellicule

STOCKAGE :

12 mois dans un endroit sec et frais à des températures de + 5° C à + 25° C.

MESURE DE SECURITE :

Observer l'hygiène de travail usuelle

REMARQUES :

Certains matériaux peuvent être attaqués par le caractére acide (p.e. cuivre, plomb, zinc, marbre) du mastic frais.
Utilisition de ce mastic est déconseillé en extérieur.

Nota : La présente notice constitue une information générale ; il est indispensable que chaque utilisateur vérifie préalablement l'adaptation du produit aux matériaux et aux méthodes de travail utilisées. Nos produits sont de qualités supérieures et constantes, mais ne pourraient être mis en cause du fait de leur utilisation ou de leur comportement, qui sont du domaine de la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Nos Services Techniques sont à la disposition de chaque utilisateur pour tous renseignements complémentaires.